



4-TAKT

FÖR MILJÖ, HÄLSA, MOTOR OCH PRESTANDA.

Best Fuel 4-takt är en miljö och hälsoanpassad Alkylatbensin. Ersätter all konventionell handelsbensin där det ställs högre krav på hälsa miljö och driftsäkerhet. Best Fuel 4-takt passar alla kända fabrikat utav gräsklippare, kartmotorer samt övriga 4-taktsmotorer där man eftersträvar en jämn gång, hög driftsäkerhet och en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Best Fuel 4-takt går utmärkt att använda till 2-taktsmotorer med separat oljesmörjning. Best Fuel Alkylatbensin följer eller överträffar Svensk standard SS 155461.

MILJÖ OCH HÄLSA

Best Fuel 4-takt har extremt låga eller icke mätbara halter av följande komponenter.

BLY. Som är en giftig tungmetall och lagras i människokroppen.

AROMATER. Påverkar nervsystemet vid inandning, ger illamående och trötthet samt påverkar ögon och hud på ett irriterande sätt.

SVAVEL. Retar luftvägar och lungor, försurar mark och vatten, luktar dessutom illa.

BENSEN. Klassad som gift, är ett av de ämnen man vet kan orsaka blodcancer.

KRACKADE KOMPONENTER. Krossad tjockolja, har hög svavelhalt bildar sotpartiklar och sänker lagringstiden.

LÄGRE ÅNGTRYCK. minimerar exponering av farliga bensenångor och gör det behagligare att tanka, dessutom elimineras risken för ånglås.

Typiska data

Oktantal (RON)	>93
Oktantal (MON)	>90
Ångtryck RVP	55-65 kPa
Bly	< 0,002 g/l
Bensen	< 0,01 vol%
Svavel	< 10 mg/kg
Olefinhalt	< 1,0 vol%
Aromater	< 1,0 vol%

KVALITÉ , MOTOR OCH LAGRING

RENARE FÖRBRÄNNING. Best Fuel 4-takt ger en renare förbränning med mindre sotpartiklar. Sot ger en isolerande effekt som höjer motortemperaturen, ger ett ojämnare förbränningsrum, påverkar spikningar och sänker därmed motorns livslängd.

JÄMN KVALITÉ. Best Fuel fyller alla bränslen helt i egen regi och kontinuerliga tester och utveckling utförs till stor del i eget laboratorium, detta för att upprätthålla en jämn och hög kvalitet.

MON. Best Fuel 4-takt har ett högt motoroktanttal som sällan nämns i normala sammanhang. Detta tal skall vara så högt som möjligt och är viktigt vid hög belastning och höga varvtal.

LÅNG LAGRINGSTID. Alkylatbensin kan lagras från säsong till säsong utan att typiska data ändras nämnvärt.

Viktiga egenskaper jämförelsevis med konventionell handelsbensin

- Helt Aromatfri.
- Minskar hälsoriskerna vid exponering av bensenångor och avgaser
- Extremt låg svavelhalt.
- Innehåller ej krackade komponenter (olefiner) vilka vid inandning påverkar kroppens vävnader med risk för mutationer och cancer.
- Högt motoroktanttal.
- Håller alltid jämn och hög kvalitet under flera år.
- Lägre ångtryck, minimerar risken för obehagliga ångor.
- Lagringsstabil.
- Håller motor och tändstift märkbart renare.

