



Specialrengöringsmedel för trä utomhus. För grått och väderbitet trä. Högeffektivt men samtidigt miljövänligt. Biologiskt nedbrytbart och därmed optimalt för utomhusbruk. Den idealiska förbehandlingen för en oljeapplicering med Deck&Teak Oil.

- Återställer den naturliga träfärgen
- God vidhäftning och dropphämmande
- Sanering utan slipning
- Avlägsnar envis smuts

#### Användningsområde:

Lämpligt för träverandor, trädäck, trädgårdsmöbler och andra träföremål utomhus.

## Tekniska data

#### Art.nr

10051



2,5 l



6



144

pH-värde

2,7

Innehållsdeklaration

< 5% nonjontensider, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Förvaring och transport

36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.

GISCODE

GG10

## Användningsanvisningar

- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Förtunningsmedel

Vatten.

### Appliceringsutrustning/Materialförbrukning

Pensel eller LOBATool oljeborste / ca 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Fastställ exakt förbrukning genom provstrykning.



## Användningsanvisningar

---

### Användning:

Applicera utspädd Deck&Teak Refresh med en pensel eller en LOBATOOL oljeborste på träet som ska rengöras. Låt verka i ca 10 minuter och bearbeta sedan ytan med en skurborste eller annan borste längs med trädåringen. Rengör alltid den använda borsten med rent vatten. Spola sedan av hela ytan med rent vatten respektive med en trädgårdsslang. Upprepa behandlingen vid mycket envis smuts och låt Deck&Teak Refresh verka lite längre. När träet är torrt oljar du in det på nytt med LOBASOL® Deck&TeakOil eller Deck&TeakOil Color.

## Allmänna anvisningar

---

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

